Instructions pour peinture acrylique en pot

par ex. pour kit bombes peinture acrylique et durcisseur

1. Contenu de la livraison

- Pot de peinture acrylique 2K professionnelle
- Pot de durcisseur professionnel

2. Principes

- Peinture acrylique premium aux couleurs parfaites pour des supports tels que le métal, le bois, la céramique, la pierre, l'argile, le verre, le papier et les plastiques pouvant être peints.
- Proportion de mélange peinture acrylique : 2 parts de peinture acrylique, 1 part de durcisseur
- Pression de pulvérisation Pistolet de pulvérisation HLVP / LVLP : 3 à 3,5 bars
- Buse de pulvérisation HLVP / pistolet de pulvérisation LVLP : 1,3 à 1,4 mm
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
- Pour les applications à l'aérographe, la peinture peut être mélangée avec jusqu'à 20 % de diluant acrylique.
- 750/1500 ml suffisent pour environ 3,5/7,0 m²

3. Procédure

1. Secouer vigoureusement la peinture acrylique et le durcisseur pendant environ 2 minutes et les porter à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C).
2. Laver l'objet à peindre et le nettoyer / dégraisser avec un dissolvant anti-silicone.
3. Recouvrir proprement les zones qui ne doivent pas être peintes.
4. Mélanger la peinture acrylique et le durcisseur dans un rapport de 2:1 (2 parts de peinture acrylique, 1 part de durcisseur).
5. Mettre le masque à peinture et pulvériser une première couche de peinture acrylique sur la zone à peindre. (ATTENTION : Pour éviter qu'il y ait des coulures de peinture, ne pas appliquer la première couche de manière couvrante.)
6. Laisser la peinture acrylique s'évaporer pendant 20 minutes.
7. Appliquer une deuxième couche de peinture acrylique. Cette fois-ci, appliquer une couche de manière couvrante en effectuant des mouvements réguliers et lents en allant d'un côté à l'autre. Veiller à ce que les bandes à peindre se recouvrent environ aux 2/3.
8. Laisser sécher la peinture acrylique pendant environ 24 heures. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr